

HP Color LaserJet E77825dn(X3A81A)

Speed option en 25ppm pour HP Color LaserJet Mgd MFP E77825dn. La speed option est activée 48H après la livraison du matériel.



Imprimantes multifonctions HP A3. La génération de l'impression. Intelligente, sûre et en couleur.

Mise en avant

Des couleurs professionnelles, une disponibilité maximale et la meilleure sécurité

Couleurs brillantes, petit prix

Un minimum d'interruptions, une disponibilité maximale

L'impression la plus sécurisée au monde

Les atouts

Des couleurs professionnelles, une disponibilité maximale et la meilleure sécurité

Les nouvelles imprimantes multifonctions HP A3 sont conçues pour booster votre productivité avec une conception simplifiée.

Couleurs brillantes, petit prix

Produisez des documents couleur haut de gamme, de qualité professionnelle à un faible coût compétitif grâce à une imprimante multifonction couleur HP LaserJet A3 conçue pour montrer votre travail et votre entreprise sous leur meilleur jour.

Un minimum d'interruptions, une disponibilité maximale

Évitez les arrêts de la productivité avec une imprimante multifonction HP Color LaserJet A3 conçue pour une disponibilité maximale et assurez-vous de résultats fiables en continu.

L'impression la plus sécurisée au monde

Surveillez automatiquement les menaces, détectez les intrusions et validez le logiciel d'exploitation en toute sécurité grâce à HP.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	HP Color LaserJet E77825dn - imprimante multifonctions (couleur)
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Type de télécopieur	Papier uni
Localisation	Allemand, français, italien / Suisse
Technologie d'impression	Laser (couleur)
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	300000 pages
Volume mensuel recommandé	30000 pages
Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 25 ppm (mono)/jusqu'à 25 ppm (couleur)
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur)
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 25 ppm (mono)/jusqu'à 25 ppm (couleur)
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu'à 1200 x 1200 ppp (couleur)
Vitesse de transmission de télécopie maximale	33.6 Kbits/s
Résolutions du télécopieur	203 x 98 ppp, 203 x 196 ppp, 300 x 300 ppp, 203 x 392 ppp, 400 x 400 ppp
Balayage	600 x 600 ppp
Affichage	8"
Taille initiale	A3/Ledger (297 x 432 mm) (maximum)

Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	250 feuilles
Taille du support	98 x 148 mm (min.) - ARCH B (304.8 x 457.2 mm) (maximum)
Type de supports	Enveloppes, papier uni, cartes, étiquettes, papier recyclé, papier, papier lourd, papier à grammage très élevé, papier à faible grammage, papier brillant doux, papier brillant, papier mat, papier perforé, papier préimprimé
Capacité de support standard	1390 feuilles
Capacité max. du support	3140 feuilles
Capacité du bac de dérivation	100 feuilles
Capacité des bacs de sortie	500 feuilles
Impression recto-verso automatique	Oui (copie) Oui (impression) Oui (numérisation)
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0, Gigabit LAN
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	Sauvegarde sur lecteur flash USB, télécopie par Internet, numérisation vers e-mail, numériser vers un dossier, numérisation vers réseau, Hardware Integration Pocket, enregistrer vers le dossier réseau, détecteur automatique de papier, Foreign Interface Harness (FIH), HP High-Performance Secure Hard Disk, numériser vers le Cloud, Impression Mobile, numérisation vers FTP, Trusted Platform Module (TPM), numérisation au format SharePoint, HP Open Extensibility Platform (OXP), scan vers hôte USB
Alimentation	CA 230 V (50Hz)
Dimensions (LxPxH)	56.6 cm x 72.43 cm x 87.9 cm
Poids	89.55 kg
Normes environnementales	ENERGY STAR
Garantie du fabricant	90 jours de garantie

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Type de télécopieur	Papier uni
Technologie d'impression	Laser - couleur
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	300000 pages
Volume mensuel recommandé	30000 pages
Taille de la diagonale de l'écran	8"
Caractéristiques d'affichage	Écran tactile
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0, Gigabit LAN
AirPrint activé	Oui

Fonctions de l'article de bureau	Sauvegarde sur lecteur flash USB,télécopie par Internet,numérisation vers e-mail,numériser vers dossier,numérisation vers réseau,Hardware Integration Pocket,enregistrer vers le dossier réseau automatique de papier,Foreign Interface Harness (FIH),HP High-Performance Secure Hard Disk, Cloud,Impression Mobile,numérisation vers FTP,Trusted Platform Module (TPM),numérisation au SharePoint,HP Open Extensibility Platform (OXF),scan vers hôte USB
Localisation	Allemand,français,italien / Suisse

Mémoire

Mémoire Standard	6 Go
Mémoire maxi prise en charge	6 Go
Disque dur	320 Go
Mémoire Flash prise en Charge	Lecteur flash USB

Copie

Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 25 ppm (mono)/jusqu'à 25 ppm (couleur)
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur)
Agrandissement maximal de documents	400%
Réduction maximale de documents	25%
Copies maximales	999
Impression recto-verso automatique	Oui
Fonctions de copie	Création de brochures,impression de cartes d'identité,collation de copies,Job Build,Edge Erase, Copy,filigrane

Impression

Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu'à 1200 x 1200 ppp (couleur)
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 25 ppm (mono)/jusqu'à 25 ppm (couleur)
Pilotes / émulations imprimante	PCL 6,PostScript 3,PCL 5c,PDF 1.7
Impression recto-verso automatique	Oui
Durée de sortie de la première impression,Noir et blanc	9.7 s
Durée de sortie de la première impression,couleur	11.7 s

Balayage

Élément de numérisation CIS / CCD

Impression recto-verso automatique Oui

Résolution optique 600 x 600 ppp

Profondeur de gris 8 bits

Profondeur d'échantillonnage 24 bits

Télécopieur

Vitesse de transmission maximum 33.6 Kbits/s

Résolutions du télécopieur 203 x 98 ppp, 203 x 196 ppp, 300 x 300 ppp, 203 x 392 ppp, 400 x 400 ppp

Capacité totale de la mémoire Jusqu'à 500 pages

Résolution d'impression du télécopieur 600 ppp

Caractéristiques du télécopieur

Numérotation rapide 1000 station(s)

Diffusion générale 210 stations

Récupération de télécopies à distance (interrogation) Oui

Caractéristiques Réacheminement de fax, recomposition automatique du numéro, filtre pour les fax indésirables, L automatique

Utilisation des documents et des supports

Taille d'origine maximum A3/Ledger (297 x 432 mm)

Type d'origine Feuilles

Capacité du chargeur de documents 250 feuilles

Taille minimum du support 98 x 148 mm

Taille max. du support A3/Ledger

Poids minimum du support 60 g/m²

Poids maximum du support 220 g/m²

Type de support pris en charge	Enveloppes,papier uni,cartes,étiquettes,papier recyclé,papier,papier lourd,papier à grammage tr faible grammage,papier brillant doux,papier brillant,papier mat,papier perforé,papier préimprimé
Taille des supports pris en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x (148 x 210 mm),B5 (176 x 250 mm),A3 (297 x 420 mm),B4 (250 x 353 mm),A6 (105 x 148 (Ledger) (279 x 432 mm),ARCH B (304.8 x 457.2 mm),100 x 150 mm,297 x 432 mm,254 x 3 (182 x 257 mm),JIS B4 (257 x 364 mm),SRA3 (320 x 450 mm),SRA4 (225 x 320 mm),Staten 215.9 mm),B6 (125 x 176 mm),139.7 x 210 mm,RA3 (305 x 430 mm),continu (101,6 x 152,4 177.8 mm,279.4 x 431.8 mm,98 x 148 mm,Oficio (216 x 343 mm),127 x 203.2 mm,JIS B6 (mm),RA4 (215 x 305 mm)
Tailles d'enveloppe acceptées	US No 10 (104.7 x 241.3 mm),International DL (110 x 220 mm),International C6 (114 x 162 r C5 (162 x 229 mm),International B5 (176 x 250 mm),Monarch (98.4 x 190.5 mm),US No 9 (9
Capacité de support standard	1390 feuilles
Capacité max. du support	3140 feuilles
Capacité du bac de dérivation	100 feuilles
Capacité des bacs de sortie	500 feuilles
Détails concernant la manipulation de documents et de supports	ADF - 250 feuilles taille:A6 (105 x 148 mm) - A3/Ledger (297 x 432 mm) poids:60 g/m ² - 220 g/m ² Bac d'entrée - 100 feuilles taille:98 x 148 mm - 297 x 432 mm poids:60 g/m ² - 175 g/m ² Bac d'entrée - 520 feuilles taille:139.7 x 210 mm - 304.8 x 457.2 mm poids:60 g/m ² - 220 g/m ² Bac d'entrée - 520 feuilles taille:139.7 x 210 mm - 304.8 x 457.2 mm poids:60 g/m ² - 220 g/m ² Bac de sortie - 500 feuilles
Détails sur la vitesse	Impression:jusqu'à 25 ppm (A4) - N/B normal Impression:jusqu'à 25 ppm (Letter A) - N/B normal Impression:jusqu'à 25 ppm (Letter A) - couleur - qualité normale Impression:jusqu'à 25 ppm (A4) - couleur - qualité normale Impression:jusqu'à 12 ppm (A3) - N/B normal Impression:jusqu'à 12 ppm (A3) - couleur - qualité normale Copie:jusqu'à 25 ppm (A4) - N/B normal Copie:jusqu'à 25 ppm (A4) - couleur - qualité normale Copie:jusqu'à 25 ppm (Letter A) - N/B normal Copie:jusqu'à 25 ppm (Letter A) - couleur - qualité normale Copie:jusqu'à 18 ppm (A4) - noir et blanc recto-verso Copie:jusqu'à 18 ppm (A4) - couleur - recto-verso Copie:jusqu'à 18 ppm (Letter A) - noir et blanc recto-verso Copie:jusqu'à 18 ppm (Letter A) - couleur - recto-verso Numérisation:jusqu'à 160 ipm - noir & blanc Numérisation:jusqu'à 160 ipm - couleur
Connexions	
Interfaces	2 x hôte USB 2.0 - USB de type A 4 broches 1 x USB 2.0 - USB de type A 4 broches 1 x LAN Gigabit - RJ-45 1 x modem - RJ-11
Protocoles et fonctions de sécurité	Kerberos,SSL,Apple Bonjour,TLS,IPsec,802.1x,AES-256,EAP-TLS,PEAP,WPA2-Enterprise
Système d'exploitation pris en charge	UNIX,Ubuntu Linux 10.04,MS Windows Server 2008 R2,Ubuntu Linux 11.10,Ubuntu Linux 12.04,Windows Server 2012 x64 Edition,Fedora 18,Ubuntu Linux 12.10,Linux Mint 13,Linux Mint 14,MS Windows Server 2003 (32/64-bits),MS Windows Server 2003 R2 (32/64-bits),MS Windows Server 2008 (32/64 bits),MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition,Fedora 19,MS Windows 7 (32/64 bits),Ubuntu Linux 10.04,Ubuntu Linux 10.10,Ubuntu Linux 11.04,Ubuntu Linux 11.10,Ubuntu Linux 12.04,Ubuntu Linux 12.10,Ubuntu Linux 13.04,Ubuntu Linux 13.10,Ubuntu Linux 14.04,Debian Linux 6.0.x,Apple Mac OS X 10.10,MS Windows XP 32 bits Edition SP3 ou ultérieur,Windows 8 (32 bits),Windows 8.1 (32/64 bits),Ubuntu Linux 13.10,Windows 10,SuSe Linux 12.2,SuSe Linux 12.3,SuSe Linux 12.4,SuSe Linux 14.10,Debian Linux 7.x,Fedora 20,Linux Mint 16,Linux Mint 17,Ubuntu Linux 14.04,Debian Linux 6.0.x,Apple Mac OS X 10.11,MS Windows Vista Édition 32 bits,Novell NetWare 6.5 SP8,Novell Open Enterprise Server 11 SP1,Novell Open Enterprise Server 2,macOS 10.12,MS Windows Server 2016

Logiciel(s) inclus Pilotes de périphérique & utilitaires, HP Device Experience (DXP), HP Connected

Alimentation

Tension requise CA 230 V (50Hz)

Consommation en fonctionnement 761 Watt

Consommation au repos 62 Watt

Consommation en mode sommeil 12 Watt

Divers

Temps de sortie
1ère copie noir et blanc 8.5 s

Temps de sortie
1ère copie couleur 9.1 s

Conformité aux normes UL, cUL, GS, EN 60825-1, EN 62479:2010, IEC/EN 60825-1:1994+A1+A2, 21 CFR 1040.10, 21040.11, IEC 60825-1 Class 1, CoC, IEC 62479:2010, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 Sec 2011-12, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, IEC60950-1:2005+A1:2009+A1:2014/35/EU

Normes environnementales

Certifié ENERGY STAR Oui

Garantie du fabricant

Service et maintenance Garantie limitée - 90 jours

Dimensions et poids

Largeur 56.6 cm

Profondeur 72.43 cm

Hauteur 87.9 cm

Poids 89.55 kg

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée 78.3 cm

Profondeur emballée 65.6 cm

Hauteur emballée 98.9 cm

Poids emballé 104 kg

Caractéristiques d'environnement

Niveau sonore 51 dBA (en fonctionnement)

Température minimale de fonctionnement	15 °C
Température maximale de fonctionnement	30 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80%

* Tech Data n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.