

Samsung MultiXpress SL-X4250LX(SS048C#EEE)

Samsung MultiXpress SL-X4250LX - Imprimante multifonctions - couleur - laser - A3/Ledger (297 x 432 mm) (original) - A3/Ledger (support) - jusqu'à 25 ppm (copie) - jusqu'à 25 ppm (impression) - 1140 feuilles - USB 2.0,Gigabit LAN,hôte USB



SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Samsung MultiXpress SL-X4250LX - imprimante multifonctions (couleur)
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Technologie d'impression	Laser (couleur)
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	110000 pages
Volume mensuel recommandé	6000 - 12 000 pages
Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 25 ppm (mono)/jusqu'à 25 ppm (couleur)
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur)
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 25 ppm (mono)/jusqu'à 25 ppm (couleur)
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu'à 1200 x 1200 ppp (couleur)
Balayage	600 x 600 ppp
Affichage	10.1"
Taille initiale	128 x 140 mm (min.) - A3/Ledger (297 x 432 mm) (maximum)
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	100 feuilles
Taille du support	98 x 148 mm (min.) - A3 (297 x 420 mm),ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm) (maximum)
Type de supports	Enveloppes,papier uni,papier recyclé,papier,papier lourd,papier fin,papier épais,carte-copie,papier à grammage très élevé,papier brillant,papier en coton,papier perforé,papier préimprimé,cartes postales,archive
Capacité de support standard	1140 feuilles
Capacité max. du support	2180 feuilles
Capacité du bac de dérivation	100 feuilles
Capacité des bacs de sortie	500 feuilles
Impression recto-verso automatique	Oui (copie) Oui (impression)
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0,Gigabit LAN,hôte USB
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	Impression à partir d'un lecteur flash USB,numérisation vers e-mail,numériser vers un dossier,enregistrement sur disque dur externe,pavé numérique 10 touches,numériser vers le Cloud,technologie Rendering Engine for Clean Page (RECP),Impression Mobile,numérisation vers FTP,numérisation vers

	SMB,compatible avec Samsung Cloud Print,numérisation vers PC,numérisation vers OCR,impression IPP,scan vers hôte USB,Jetdirect EIO,PrinterOn Print
Alimentation	CA 230 V (50/60Hz)
Dimensions (LxPxH)	56.6 cm x 64 cm x 87.9 cm
Poids	89.6 kg
Normes environnementales	ENERGY STAR,Blue Angel

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Technologie d'impression	Laser - couleur
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	110000 pages
Volume mensuel recommandé	6000 - 12 000 pages
Taille de la diagonale de l'écran	10.1"
Support couleur	Couleur
Caractéristiques d'affichage	Écran tactile
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0,Gigabit LAN,hôte USB
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	Impression à partir d'un lecteur flash USB,numérisation vers e-mail,numériser vers un dossier,enregistrement sur disque dur externe,pavé numérique 10 touches,numériser vers le Cloud,technologie Rendering Engine for Clean Page (RECP),Impression Mobile,numérisation vers FTP,numérisation vers SMB,compatible avec Samsung Cloud Print,numérisation vers PC,numérisation vers OCR,impression IPP,scan vers hôte USB,Jetdirect EIO,PrinterOn Print

Mémoire

Mémoire Standard	4 Go
Mémoire maxi prise en charge	4 Go
Disque dur	320 Go

Copie

Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 25 ppm (mono)/jusqu'à 25 ppm (couleur)
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur)
Agrandissement maximal de documents	400%
Réduction maximale de documents	25%
Copies maximales	9999
Impression recto-verso automatique	Oui
Fonctions de copie	2-up,Par 4,création de brochures,16 poses et plus,9 poses et plus,8 poses et plus,impression de cartes d'identité,tri,Job Build,Edge Erase,copie de rotation,image miroir,Book Copy,filigrane,6 poses et plus,18 poses et plus,32 poses et plus

Impression

Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu'à 1200 x 1200 ppp (couleur)
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 25 ppm (mono)/jusqu'à 25 ppm (couleur)
Pilotes / émulations imprimante	PCL 6,PDF 1.7,TIFF,XPS,PCL 5,PS3
Impression recto-verso automatique	Oui
Durée de sortie de la première impression,Noir et blanc	9.5 s
Durée de sortie de la première impression,couleur	11.5 s

Balayage

Résolution optique	600 x 600 ppp
Profondeur de gris	8 bits
Profondeur d'échantillonnage	24 bits

Utilisation des documents et des supports

Taille d'origine minimum	128 x 140 mm
Taille d'origine maximum	A3/Ledger (297 x 432 mm)
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	100 feuilles
Taille minimum du support	98 x 148 mm
Taille max. du support	A3/Ledger
Poids minimum du support	60 g/m ²
Poids maximum du support	220 g/m ²
Type de support pris en charge	Enveloppes,papier uni,papier recyclé,papier,papier lourd,papier fin,papier épais,carte-copie,papier à grammage très élevé,papier brillant,papier en coton,papier perforé,papier préimprimé,cartes postales,archive
Taille des supports pris en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),B5 (176 x 250 mm),A3 (297 x 420 mm),B4 (250 x 353 mm),C4 (229 x 324 mm),A6 (105 x 148 mm),ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm),Folio (216 x 330 mm),C5 (162 x 229 mm),297 x 432 mm,JIS B5 (182 x 257 mm),C6 (114 x 162 mm),Statement (139.7 x 215.9 mm),98 x 148 mm,Oficio (216 x 343 mm),Tabloid (279 x 432 mm),DL (210 x 99 mm),297 x 354 mm
Tailles d'enveloppe acceptées	US No 10 (104.7 x 241.3 mm),International DL (110 x 220 mm),International C6 (114 x 162 mm),International C5 (162 x 229 mm),Monarch (98.4 x 190.5 mm),US No 9 (98.6 x 225.6 mm),International C4 (229 x 324 mm)
Capacité de support standard	1140 feuilles
Capacité max. du support	2180 feuilles
Capacité du bac de dérivation	100 feuilles
Capacité des bacs de sortie	500 feuilles
Détails concernant la manipulation de documents et de supports	Bac de dérivation - 100 feuilles taille: 98 x 148 mm - A3/Ledger (297 x 432 mm) poids: 60 g/m ² - 176 g/m ² ; poids (lbs): 16 lbs (liaison) - 47 lbs (liaison) Bac d'entrée - 520 feuilles taille: 148 x 210 mm - 297 x 354 mm poids: 60 g/m ² - 220 g/m ² ; poids (lbs): 16 lbs - 59 lbs (liaison) Bac d'entrée - 520 feuilles taille: 148 x 210 mm - A3/Ledger (297 x 432 mm)

poids: 60 g/m² - 220 g/m²; poids (lbs): 16 lbs (liaison) - 59 lbs (liaison)
ADF - 100 feuilles taille: 148 x 148 mm - A3/Ledger (297 x 432 mm) poids: 60 g/m² - 128 g/m²; poids (lbs): 15 lbs - 32 lbs
Bac de sortie - 500 feuilles

Détails sur la vitesse

Impression: jusqu'à 25 ppm (A4) - N/B normal
Impression: jusqu'à 25 ppm (A4) - couleur - qualité normale
Copie: jusqu'à 25 ppm (A4) - noir & blanc
Copie: jusqu'à 25 ppm (A4) - couleur
Copie: jusqu'à 25 ppm (Letter A) - noir & blanc
Copie: jusqu'à 25 ppm (Letter A) - couleur
Numérisation: jusqu'à 80 ppm (A4) - N/B normal
Numérisation: jusqu'à 120 ipm (A4) - N/B normal
Numérisation: jusqu'à 80 ppm (Letter A) - couleur - qualité normale
Numérisation: jusqu'à 100 ipm (Letter A) - couleur - qualité normale

Connexions

Interfaces

1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B
1 x LAN Gigabit - RJ-45
1 x USB host - USB de type A 4 broches

Protocoles et fonctions de sécurité

Kerberos, LDAP, Secure Print, SSL, Apple Bonjour, WEP, authentification
SMB, TLS, WPA, WPA2, IPsec, 802.1x, TKIP, AES, WPS, filtrage IP, filtrage des adresses
MAC, WPA2-Enterprise

Système d'exploitation pris en charge

HP-UX 11i v3, IBM AIX 5.1, IBM AIX 5.2, Sun Solaris 9, MS Windows XP SP3, SuSE Linux Enterprise Desktop 11, HP-UX 11.0, HP-UX 11i v2, Sun Solaris 10, IBM AIX 5.3, IBM AIX 6.1, Apple Mac OS X 10.6, MS Windows Server 2008 R2, openSUSE 11.4, IBM AIX 7.1, HP-UX 11i v1, Fedora 15, Debian Linux 6.0, IBM AIX 5.4, openSUSE 12.1, MS Windows Server 2012, Fedora 16, Fedora 17, Fedora 18, openSUSE 12.2, openSUSE 12.3, Linux Mint 13, Linux Mint 14, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 (32/64-bits), Fedora 19, MS Windows XP (32/64 bits), MS Windows Vista (32/64 bits), MS Windows 7 (32/64 bits), Debian Linux 7.0, Linux Mint 15, Sun Solaris 11, Red Hat Enterprise Linux 5 - 7, Windows 10 (32/64-bits), Fedora 20, Linux Mint 16, Linux Mint 17, Fedora 21, openSUSE 13.1, openSUSE 13.2, SuSE Linux Enterprise Desktop 12, Fedora 22, Debian Linux 8.0, MS Windows Server 2016

Logiciel(s) inclus

Lite StatusMonitor, Samsung Easy Eco Driver, Fleet Admin Pro, Samsung Easy Printer Manager, OKI Universal Scanner Driver (TWAIN), Samsung Common Installer, Total Uninstaller, PC Fax Utility, Samsung Easy Document Creator, Printer Diagnostics, Printer Center

Alimentation

Tension requise CA 230 V (50/60Hz)

Consommation en fonctionnement 800 Watt

Consommation au repos 100 Watt

Consommation en mode sommeil 1.5 Watt

Divers

Conformité aux normes

UL, cUL, GS, CB, UL 60950-1, IEC 60950-1, FCC CFR47 Part 15 B, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, CDRH, GB 9254-2008, LVD 2006/95/EC, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, GB 17625.1-2012, IEC 60950-1:2005 Second Edition, CoC, ICES-003 issue 5 Class A, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, EN 55032:2012+AC:2013 Class A, FDA 21 CFR, IEC60950-1:2005, Second edition + Am1:2009 + Am2:2013, IEC/EN 60825-1:2014 Class 1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition, EN 61000-3-2:2014 Class A, AS/NZS CISPR22:2009+A1:2010 Class A, KN22:2009, ANSI C63.4-2009 Class A, EN 61000-3-3:2013 Class A, EN 55024:2010 Class A, KN24:2011-09 Class A

Normes environnementales

Certifié ENERGY STAR	Oui
Compatible Blue Angel	Oui

Dimensions et poids

Largeur	56.6 cm
Profondeur	64 cm
Hauteur	87.9 cm
Poids	89.6 kg

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	67.6 cm
Profondeur emballée	74.6 cm
Hauteur emballée	111.5 cm
Poids emballé	96.98 kg

Caractéristiques d'environnement

Niveau sonore	54 dBA (en fonctionnement)
Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	30 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80 % (sans condensation)

* Tech Data n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.