

Samsung CLX-6260FR(SS106F#ABF)

Samsung CLX-6260FR - Imprimante multifonctions - couleur - laser - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (original) - A4/Legal (support) - jusqu'à 24 ppm (copie) - jusqu'à 24 ppm (impression) - 300 feuilles - 33.6 Kbits/s - USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB



Le modèle CLX-6260FR offre une qualité éclatante des couleurs, mais peut numériser, copier et faxer pour plus de commodité. Un processeur rapide, la prise en charge du réseau gigabit et une technologie de fusion instantanée assurent une plus grande vitesse et moins de temps d'attente.

Mise en avant

- Plus de puissance, davantage de productivité
- Plus rapide grâce à la fusion instantanée
- Transmission de données rapide et intégration simple
- Bénéficiez d'impressions de qualité
- Réduisez vos coûts grâce à l'impression recto-verso et à la copie
- Faible consommation d'énergie
- Impression USB commode
- Impression sécurisée et confidentielle

Les atouts

- Plus de puissance, davantage de productivité
- Vous avez la certitude que cette imprimante peut faire face aux besoins de votre groupe de travail.
- Plus rapide grâce à la fusion instantanée
- Grâce à la technologie de fusion instantanée, votre appareil peut commencer l'impression des documents sans délai.
- Transmission de données rapide et intégration simple
- La technologie Ethernet gigabit renforcée assure une transmission rapide des données d'impression sur votre réseau.
- Bénéficiez d'impressions de qualité
- Le moteur de rendu exclusif de Samsung pour la technologie Page propre (ReCP) produit des textes plus nets et des images plus pures. Une exceptionnelle résolution de 9 600 x 600 ppp réels garantit que toutes vos tâches se distinguent par leur qualité.
- Réduisez vos coûts grâce à l'impression recto-verso et à la copie
- La fonction recto-verso intégrée permet une économie de papier plus facile que jamais. Le papier étant retourné automatiquement, vous pouvez imprimer les deux côtés.
- Faible consommation d'énergie
- Son toner polymérisé innovant nécessite des températures de fusion plus basses. La technologie de fusion instantanée épargne le temps de préchauffage avant la première impression.
- Impression USB commode
- Grâce au connecteur USB direct situé en façade de l'appareil, situé juste en-dessous du panneau de commande, vous pouvez imprimer depuis le périphérique USB ou numériser vers ce dernier, directement depuis l'appareil, sans ordinateur.
- Impression sécurisée et confidentielle
- Vous avez la certitude que les travaux d'impression personnels demeurent personnels. Il suffit d'entrer un mot de passe pour récupérer une tâche d'impression à votre convenance, à l'abri des regards indiscrets. L'opération n'a jamais été aussi facile qu'avec le pavé numérique intégré!

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Samsung CLX-6260FR - imprimante multifonctions (couleur)
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Type de télécopieur	Super G3 - papier uni
Localisation	Français / France
Technologie d'impression	Laser (couleur)
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	60000 pages
Volume mensuel recommandé	1 000 - 2 500 pages

Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 24 ppm (mono)/jusqu'à 24 ppm (couleur)
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur)
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 24 ppm (mono)/jusqu'à 24 ppm (couleur)
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 9 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 9 600 x 600 ppp (couleur)
Vitesse de transmission de télécopie maximale	33.6 Kbits/s
Résolutions du télécopieur	300 x 300 ppp
Balayage	1200 x 1200 ppp
Taille initiale	142 x 148 mm (min.) - A4 (210 x 297 mm),Legal (216 x 356 mm) (maximum)
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	50 feuilles
Taille du support	76 x 127 mm (min.) - Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) (maximum)
Type de supports	Transparents, enveloppes, papier uni, étiquettes, papier recyclé, papier, papier fin, papier épais, carte-copie, papier brillant, papier en coton, papier préimprimé, archive
Capacité de support standard	300 feuilles
Capacité max. du support	820 feuilles
Capacité du bac de dérivation	50 feuilles
Capacité des bacs de sortie	150 feuilles
Impression recto-verso automatique	Oui (copie) Oui (impression) Oui (numérisation)
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0,Gigabit LAN,hôte USB
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	Impression à partir d'un lecteur flash USB,sauvegarde sur lecteur flash USB,numérisation vers e-mail,numériser vers un dossier,pavé numérique 10 touches,numériser vers le Cloud,technologie Rendering Engine for Clean Page (RECP),numérisation vers FTP,compatible avec Samsung Cloud Print,numérisation vers PC,Jetdirect EIO,impression à partir d'appareil mobile,PrinterOn Print
Alimentation	CA 230 V (50/60Hz)
Dimensions (LxPxH)	46.9 cm x 45.25 cm x 50.43 cm
Poids	26.7 kg
Normes environnementales	ENERGY STAR,Blue Angel

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Type de télécopieur	Papier uni
Technologie d'impression	Laser - couleur
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	60000 pages
Volume mensuel recommandé	1 000 - 2 500 pages
Affichage	4 lignes
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0,Gigabit LAN,hôte USB

AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	Impression à partir d'un lecteur flash USB,sauvegarde sur lecteur flash USB,numérisation vers e-mail,numériser vers un dossier,pavé numérique 10 touches,numériser vers le Cloud,technologie Rendering Engine for Clean Page (RECP),numérisation vers FTP,compatible avec Samsung Cloud Print,numérisation vers PC,Jetdirect EIO,impression à partir d'appareil mobile,PrinterOn Print
Localisation	Français / France

Mémoire

Mémoire Standard	512 Mo
Mémoire maxi prise en charge	1 Go
Mémoire Flash prise en Charge	Lecteur flash USB

Copie

Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 24 ppm (mono)/jusqu'à 24 ppm (couleur)
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur)
Agrandissement maximal de documents	400%
Réduction maximale de documents	25%
Impression recto-verso automatique	Oui
Fonctions de copie	2-up,Par 4,ajuster à la page,impression de cartes d'identité,collation de copies,Edge Erase,Book Copy,filigrane

Impression

Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 9 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 9 600 x 600 ppp (couleur)
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 24 ppm (mono)/jusqu'à 24 ppm (couleur)
Pilotes / émulations imprimante	PCL 5e,PCL 6,PostScript 3,SPL,SPLC,PDF 1.7,PCL 6C,PCL 5
Impression recto-verso automatique	Oui
Durée de sortie de la première impression,Noir et blanc	15 s
Durée de sortie de la première impression,couleur	15 s

Balayage

Élément de numérisation	CIS
Impression recto-verso automatique	Oui
Résolution optique	1200 x 1200 ppp
Résolution interpolée	4800 x 4800 ppp
Profondeur de gris	8 bits
Profondeur d'échantillonnage	24 bits

Télécopieur

Compatibilité	Super G3
Vitesse de transmission maximum	33.6 Kbits/s
Résolutions du télécopieur	300 x 300 ppp
PC fax	Oui

Caractéristiques du télécopieur

Transmission différée	Oui
Caractéristiques	Réacheminement de fax,envoi multiple,réception sécurisée

Utilisation des documents et des supports

Taille d'origine minimum	142 x 148 mm
Taille d'origine maximum	A4 (210 x 297 mm),Legal (216 x 356 mm)
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	50 feuilles
Taille minimum du support	76 x 127 mm
Taille max. du support	A4/Legal
Poids minimum du support	60 g/m ²
Poids maximum du support	220 g/m ²
Poids de média minimum (lb)	16 lbs
Poids de média maximum (lb)	59 livres
Type de support pris en charge	Transparents,enveloppes,papier uni,étiquettes,papier recyclé,papier,papier fin,papier épais,carte-copie,papier brillant,papier en coton,papier préimprimé,archive
Taille des supports pris en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),B5 (176 x 250 mm),A6 (105 x 148 mm),Folio (216 x 330 mm),JIS B5 (182 x 257 mm),Statement (139.7 x 215.9 mm),76 x 127 mm,Oficio (216 x 343 mm)
Tailles d'enveloppe acceptées	US No 10 (104.7 x 241.3 mm),International DL (110 x 220 mm),International C6 (114 x 162 mm),International C5 (162 x 229 mm),Monarch (98.4 x 190.5 mm),US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Capacité de support standard	300 feuilles
Capacité max. du support	820 feuilles
Capacité du bac de dérivation	50 feuilles
Capacité des bacs de sortie	150 feuilles
Détails concernant la manipulation de documents et de supports	Bac d'entrée - 250 feuilles taille: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) poids: 60 g/m ² - 220 g/m ² ; poids (lbs): 16 lbs - 59 livres Bac de dérivation - 50 feuilles taille: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) poids: 60 g/m ² - 220 g/m ² ; poids (lbs): 16 lbs - 59 livres Bac de sortie - 150 feuilles RADF - 50 feuilles taille: 142 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) poids: 60 g/m ² - 105 g/m ² ; poids (lbs): 16 lbs - 28 lbs
Détails sur la vitesse	Impression:jusqu'à 24 ppm (A4) - B/W (ISO) Copie:jusqu'à 24 ppm (A4) - N/B normal Impression:jusqu'à 24 ppm (A4) - couleur (ISO) Copie:jusqu'à 24 ppm (A4) - couleur - qualité normale Impression:jusqu'à 25 ppm (Letter A) - B/W (ISO) Impression:jusqu'à 25 ppm (Letter A) - couleur (ISO)

Copie:jusqu'à 25 ppm (Letter A) - N/B normal
Copie:jusqu'à 25 ppm (Letter A) - couleur - qualité normale
Numérisation:jusqu'à 24 ppm (A4) - N/B normal
Numérisation:jusqu'à 24 ppm (A4) - couleur - qualité normale
Numérisation:jusqu'à 24 ppm (Letter A) - N/B normal
Numérisation:jusqu'à 24 ppm (Letter A) - couleur

Connexions

Interfaces
1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B
1 x USB host - USB de type A 4 broches
1 x LAN Gigabit - RJ-45

Protocoles et fonctions de sécurité
Kerberos,LDAP,Secure Print,SSL,Apple Bonjour,authentification
SMB,TLS,IPsec,802.1x

Système d'exploitation pris en charge
HP-UX 11i v3,IBM AIX 5.1,IBM AIX 5.2,Sun Solaris 9,SuSE Linux Enterprise Desktop 11,HP-UX 11.0,HP-UX 11i v2,Sun Solaris 10,IBM AIX 5.3,IBM AIX 6.1,MS Windows Server 2008 R2,openSUSE 11.4,Red Hat Enterprise Linux 5,IBM AIX 7.1,HP-UX 11i v1,Red Hat Enterprise Linux 6,Ubuntu Linux 11.04,Fedora 15,Debian Linux 6.0,Ubuntu Linux 11.10,Ubuntu Linux 12.04,IBM AIX 5.4,openSUSE 12.1,MS Windows Server 2012,Fedora 16,Fedora 17,Fedora 18,openSUSE 12.2,openSUSE 12.3,Ubuntu Linux 12.10,Linux Mint 13,Linux Mint 14,MS Windows Server 2003 (32/64-bits),MS Windows Server 2008 (32/64-bits),Fedora 19,MS Windows XP (32/64 bits),MS Windows Vista (32/64 bits),MS Windows 7 (32/64 bits),Ubuntu Linux 13.04,Debian Linux 7.0,Linux Mint 15,Sun Solaris 11,Ubuntu Linux 13.10,Windows 10 (32/64-bits),Ubuntu Linux 14.10,Fedora 20,Linux Mint 16,Linux Mint 17,Ubuntu Linux 14.04,Red Hat Enterprise Linux 7,Fedora 21,openSUSE 13.1,openSUSE 13.2,SuSE Linux Enterprise Desktop 12,Apple Mac OS X 10.4 - 10.11,Fedora 22,Debian Linux 8.0,Ubuntu Linux 15.04,MS Windows Server 2016,Ubuntu Linux 15.10

Logiciel(s) inclus
Lite StatusMonitor,Fleet Admin Pro,Samsung Easy Printer Manager,Samsung Common Installer,Total Uninstaller,PC Fax Utility,Samsung Easy Document Creator,Printer Diagnostics,Samsung Easy Deployment Manager

Alimentation

Tension requise
CA 230 V (50/60Hz)

Consommation en fonctionnement
450 Watt

Consommation au repos
16 Watt

Consommation en mode sommeil
1 Watt

Divers

Consommables inclus
1 x Cartouche (noir) - jusqu'à 2000 pages ISO/IEC 19798
1 x Cartouche (cyan) - jusqu'à 1500 pages ISO/IEC 19798
1 x Cartouche (magenta) - jusqu'à 1500 pages ISO/IEC 19798
1 x Cartouche (jaune) - jusqu'à 1500 pages ISO/IEC 19798

Conformité aux normes
UL,GS,CB,Laser Class 1,FCC CFR47 Part 15 B,IEC 60825-1:2007,ICES-003 issue 5 Class B,LVD 2006/95/EC,21 CFR 1040.10,21 CFR 1040.11,IEC 60950-1:2005 Second Edition,CoC,CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition 2011-12,EN 60825-1:2007,EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013,ANSI C63.4-2009 Class B,EN 55032:2012+AC:2013 Class B,EN 61000-3-2:2014 Class B,EN 61000-3-3:2013 Class B,KN22:2009,KN24:2011-09 Class B,EN 55024:2010 Class B

Normes environnementales

Certifié ENERGY STAR
Oui

Compatible Blue Angel	Oui
-----------------------	-----

Dimensions et poids

Largeur	46.9 cm
Profondeur	45.25 cm
Hauteur	50.43 cm
Poids	26.7 kg

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	61.7 cm
Profondeur emballée	60.3 cm
Hauteur emballée	66.5 cm
Poids emballé	31.6 kg

Caractéristiques d'environnement

Niveau sonore	32 dBA (inactif) / 54 dBA (en fonctionnement)
Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	30 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80 % (sans condensation)

What's in the box

Samsung CLX-6260FR
Cartouche - noir
Cartouche - cyan
Cartouche - magenta
Cartouche - jaune

* Tech Data n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.