

## ECRAN PORTABLE EXTERIEUR Gamme DSOP43-25

43" | 55"



IP65 résistance eau & poussière, avec système de refroidissement par ventilateur silencieux



Android 10 intégré  
2G RAM / 16G Mémoire



Verre trempé de 3mm  
avec anti-reflet



Batterie de 50000mah  
& 14 heures de  
fonctionnement



Ports USB à l'arrière pour la  
lecture de médias hors ligne USB



Une luminosité de 2500cd/  
m2 pour une image claire  
et nette sous le soleil



WIFI & RJ45 pour les réseaux  
sans fil ou LAN



Puissants haut-parleurs de 24w



La fonction tactile (optionnelle) permet  
une expérience interactive pour  
l'utilisateur



Logiciel de CMS InSignage compatible

\*Produit également disponible en 55 pouces

## SPECIFICATIONS PRODUIT

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>ECRAN</b>                  | 43"   |
| Référence                     | DS43OP-25   |
| Taille                        | 43 pouces/ 109.2 cm   |
| Angle de vue                  | 178°  |
| Résolution                    | 1920*1080   |
| Ratio d'aspect                | 16:09   |
| Rétroéclairage                | LED   |
| Luminosité                    | 2500 cd/m2 (typique)  |
| Couleurs d'affichage          | 16.7M   |
| Ratio de contraste            | 4000:1  |
| Temps de réponse              | 8 ms  |
| Fréquence de rafraîchissement | 60Hz  |
| Verre de protection           | Verre anti-reflet, trempé de 3mm.<br>Résistance Haute Température |
| Fonctionnement & Durée de vie | 24hr/7jours;50000H  |
| Haut-parleurs intégrés        | 2 x 12W   |
| Système tactile               | Optionnel   |

## SYSTEME ANDROID INTEGRE

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Version      | Android 10               |
| CPU          | Quad-Core ARM Cortex-A17 |
| GPU          | Mali T764                |
| RAM          | 2G                       |
| Mémoire SSD  | 16G                      |
| Wifi intégré | Oui                      |

## CONNEXION ARRIERE

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Sortie audio          | 3.5mm*1 |
| Entrée & Sortie vidéo | USB*2   |
| RJ45                  | 1       |

## ALIMENTATION

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Alimentation           | 100-240V ~ 50/60Hz,<br>90W |
| Consommation en veille | ≤0.5W                      |

## SPECIFICATIONS PHYSIQUES

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Résistance Eau & Poussière | IP65             |
| Dimensions produit         | 1235*586*172.5mm |
| Dimensions carton          | 1390*720*270mm   |
| Poids Net / Poids Brut     | 45Kg / 50Kg      |

## CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Température de fonctionnement     | -20°C ~ 70°C              |
| Humidité durant le fonctionnement | 10% ~ 80%                 |
| Température de stockage           | -10°C ~ +60°C             |
| Humidité de stockage              | 5% ~ 95%                  |
| Altitude                          | En dessous de 5000 mètres |

## ACCESSOIRES

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Télécommande              | 1            |
| Câble d'alimentation      | 1 (3 mètres) |
| Guide de démarrage rapide | 1            |